

Zijkanaalventilator
serie "Dovac"



DOVAC ZIJKANAAL VENTILATOR 1-TRAPS

TOEPASSINGEN:

- Whirlpool beluchting
- In-situ bodemsanering
- Vacuümtransport
- Vacuümheffen(pick and place)

ZIJKANAALVENTILATOREN VOOR VACUÛMTOEPASSINGEN—50 Hz

DRUKVERSCHIL	mbar												
	50	75	90	125	150	170	200	220	250	270			
	kW	Maximum drukverschil mbar	FLOW BIJ BOVENGENOEMD DRUKVERSCHIL										
			m3/h										
ZDI40-018-1H 1-fase	0,18	60	23										
ZDI40-018-3H	0,18	60	23										
ZDI80-1-040-1H 1-fase	0,40	130	55	44	37	15							
ZDI80-1-040-3H	0,40	130	55	44	37	15							
ZDI150-1-075-1H 1-fase	0,75	150	107	89	80	60	40						
ZDI150-1-075-3H	0,75	140	107	89	80	60	40						
ZDI150-1-090-3H	0,9	170	107	89	80	60	40	25					
ZDI150-1-11-1H 1-fase	1,1	170	107	89	80	60	40	25					
ZDI150-1-11-3H	1,1	180	107	89	80	60	40	25					
ZDI210-1-15-1H 1-fase	1,5	185	167	146	138	110	87	75					
ZDI210-1-15-3H	1,5	210	167	146	138	110	87	75	48				
ZDI210-1-22-3H	2,2	220	167	146	138	110	87	75	48	30			
ZDI320-1-22-3H	2,2	230	258	240	215	195	155	145	102	95			
ZDI320-1-3-3H	3	250	258	240	215	195	155	145	102	95	55		
ZDI320-1-4-3H	4	270	258	240	215	195	155	145	102	95	55	40	
ZDI550-1-4-3H	4	240	440	405	400	350	325	300	255	240			
ZDI550-1-55-3H	5,5	270	440	405	400	350	325	300	255	240	200		
ZDI550-1-75-3H	7,5	300	440	405	400	350	325	300	255	240	200	190	
ZDI800-1-75-3C	7,5	250	770	720	700	620	590	550	500	465	400		
ZDI800-1-11-3C	11	300	770	720	700	620	590	550	500	465	400	365	
ZDI1100-1-13-3H	13	300	1000	950	900	850	800	760	700	640	550	510	